

GEKA B

Connessione bilaterale DIN 1052



DWG
disponibile sul sito
soltechonline.com

MATERIALE

GJMB 350 **Z.E.**

CAMPI DI UTILIZZO



CERTIFICAZIONI



Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà*	Ø _{EST}	Ø _{INT}	S1	Materiale	Trattamento
codice	N°	Ø	Ø	mm	-	-
232G050	50	50	30,5	3	Ghisa EN-GJMB-350-10	Zinc. elettrolitica
232G065	50	65	35,5	3	Ghisa EN-GJMB-350-10	Zinc. elettrolitica
232G080	25	80	49,5	3	Ghisa EN-GJMB-350-10	Zinc. elettrolitica
232G095	25	95	65,5	3	Ghisa EN-GJMB-350-10	Zinc. elettrolitica
232G115	25	115	85,5	3	Ghisa EN-GJMB-350-10	Zinc. elettrolitica

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

GEKA B > Valori statici

Gamma	Resistenza caratteristica a taglio
codice	$F_{T,Rk}$ [kN]
232G050	8,80
232G065	13,10
232G080	17,90
232G095	23,10
232G115	30,80

I valori non includono il contributo della barra e della piastra metallica