

## ADESIVO POLIURETANICO

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà*	Descrizione
Codice	N°	-
800D4	12	Adesivo poliuretanico 750ml

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

- Adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente
- Adatto per tutti gli incollaggi particolarmente difficili
- Legno / legno / plastica / metallo
- Aspetto giallo paglierino viscosità a 23°C 3.500-4.500
- Tempo di presa 20-30 min
- Resistente alle alte e basse temperature



## ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà*	Descrizione
Codice	N°	-
800APV	12	Adesivo poliuretanico riempitivo
800STK	12	Adesivo poliuretanico rapido

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

### Adesivo poliuretanico reattivo

Presa rapida ed elevata tenuta, resistente all'acqua (classe D4) e a temperature comprese in un ampio intervallo (-30°C ÷ +100°C). Collante di impiego universale particolarmente indicato in edilizia per lavori di ristrutturazione, rivestimenti ed applicazioni decorative sia in interno che in esterno.

**Applicazioni:** adesivo riempitivo rinforzante nel fissaggio di angolari in serramenti metallici, incollaggi ad incastro e di testa, produzione di porte - finestre - scale, carpenteria, nautica, falegnameria.

**Confezioni:** cartucce da 310 ml



## ADESIVO VINILICO PER ESTERNO

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà*	Descrizione
Codice	N°	-
800VIN201	12	Adesivo vinilico 500ml

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

- Adesivo vinilico
- Adatto per tutti gli incollaggi medi
- Legno / legno
- Aspetto bianco viscosità a 23°C 15.000 mpas
- Tempo di presa 20-30 min
- Resistente alle alte e basse temperature



## PRODOTTO PER LA PULIZIA RESIDUI DI CEMENTO

Commerciale

Dimensionale

Gamma	Q.tà	Descrizione
Codice	N°	-
800CEMENTI	1	Liquido per la pulizia 1LT*

\* Liquido consigliato per la pulizia delle superfici in legno contaminate da cemento (schizzi di intonaco ecc.)

