BSD

Vite torx doppio filetto per isolamento

Impronta Torx ISO10664, il miglior sistema per trasmettere il carico di serraggio annullando lo sforzo di spinta ed evitando il rovinarsi della testa.

Il doppio filetto tiene distanziati i due elementi ed evita la compressione dll'isolante.

Alesatore per facilitare l'inserimento nel legno della parte non filettata.

Filetto tagliente e profondo per facilitare l'inserimento nel legno.

La punta incisa garantisce un inserimento nel legno graduale senza sforzi che possano creare spaccature.



Inserimento in presenza di isolanti morbidi.



Inserimento in presenza di isolanti duri.



Inserimento per pareti.

MATERIALE

Z.G.

CERTIFICAZIONI

CAMPI DI UTILIZZO

DWG disponibile sul sito soltechonline.com

Commerciale | Dimensionale

Gamma	Q.tà*	D1	L	Lf (a)	Lf (b)	Materiale	Trattamento
Codice	N°	Ø	mm	mm	mm	-	-
BSD08200	50	8	200	100	60	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
BSD08240	50	8	240	100	60	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
BSD08280	50	8	280	100	60	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
BSD08300	50	8	300	100	60	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
BSD08330	50	8	330	100	60	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
BSD08360	50	8	360	100	60	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
BSD08400	50	8	400	100	60	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
BSD08450	50	8	450	100	60	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)



SOLTECH S.R.L.
www.soltechonline.com

Descrizione		Diametro nominale [d1]
-		8,0 mm
Diametro testa	[dk]	11,0 mm
Diametro nocciolo	[d2]	5,2 mm
Diametro gambo	[ds]	5,8 mm
Impronta Torx	[Tx]	T-40
Momento di snervamento	[My,k]	20,0 Nm
Resistenza caratteristica di snervamento	[fy,k]	1000 N/mm2
Parametro caratteristico di penetrazione testa	[fhead,k]	8 N/mm2