


VNT

Viti Torx da legno nastrate



MATERIALE

Z.G.



CERTIFICAZIONI



CAMPI DI UTILIZZO



disponibile sul sito
soltechonline.com

Commerciale		Dimensionale				
Gamma	Q.tà*	D	L	TX	Materiale	Trattamento
Codice	N°	Ø	mm	mm	-	-
16740035	1000	4,0	35	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
16740040	1000	4,0	40	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
16745050	500	4,5	50	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
16750060	500	5,0	60	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
16750070	500	5,0	70	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla
16750080	500	5,0	80	T-20	Acciaio al carbonio	Zinc. elettr. gialla

* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)

Fornibili anche in acciaio inox

ATTREZZATURA CONSIGLIATA

Avvitatore	402L50
Assorbimento nominale	750 W
Numero di giri nominale a vuoto	2850
Diametro viti	3,5 - 4,2
Lunghezza viti	25 - 50 mm
Peso	2,2 Kg
Avvitatore	402L50
Assorbimento nominale	750 W
Numero di giri nominale a vuoto	2850
Diametro viti	4,5 - 5,5
Lunghezza viti	45 - 80 mm
Peso	2,2 Kg
Codice	402L50
731696	Prolunga per avvitatori L50 L80

