

GAMMA GANCI SOTTOTEGOLA

UTILIZZATORI



CAMPI DI UTILIZZO



CERTIFICAZIONI

UNI
11578

EN
795

TIPOLOGIE

A



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T072078	Gancio sottotegola con occhiolo zincato a caldo	Z.C.



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
TSTH001	Gancio sottotegola con base allargata e foro di aggancio ascolato zincato a caldo	Z.C.
TSTH001X	Gancio sottotegola con base allargata e foro di aggancio ascolato acciaio inox	Inox



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T389	Gancio sottotegola con fune Ø8 L = 60 cm zincato a caldo	Z.C.
T389C	Gancio sottotegola con fune Ø8 L = 60 cm acciaio inox	Inox



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T389A	Gancio sottotegola con doppia fune Ø8 L = 60 cm zincato a caldo	Z.C.
T389AC	Gancio sottotegola con doppia fune Ø8 L = 60 cm acciaio inox	Inox



Gamma Accessori GANCI SOTTOTEGOLA

Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T390A	Adattatore multidirezionale per ganci sottotegola con occhiolo zincato 14 fori Ø10	Z M




Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T390	Adattatore multidirezionale per ganci sottotegola con occhiolo zincato 5 fori Ø10	Z M




Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T392	Distanziale per ganci sottotegola con occhiolo h = 100 mm zincato 4 fori Ø9 e 2 fori Ø9	Z M
T392A	Distanziale per ganci sottotegola con occhiolo h = 155 mm zincato 4 fori Ø9 e 2 fori Ø9	
T392B	Distanziale per ganci sottotegola con occhiolo h = 200 mm zincato 4 fori Ø9 e 2 fori Ø9	



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T393	Profilo per ganci sottotegola con occhiolo zincato 44 fori Ø9	Z M



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO GANCIO SOTTOTEGOLA

LEGNO



Commerciale

Codice	Descrizione
BSW10...	Viti parziale filetto a testa larga BSW Ø10

CALCESTRUZZO



Commerciale

Codice	Descrizione
290VE10...	Tasselli meccanici VE Ø10
in alternativa	
15310	Barre filettate cl. 8.8 BF881 Ø10
33010	Rondelle RD125A Ø10
12010	Dadi esagonali DD
290GF400PLUS	Ancorante chimico vinilestere

ACCIAIO



Commerciale

Codice	Descrizione
10310...	Bulloni cl. 8.8 BTE Ø10
33010	Rondelle RD125A Ø10
12010	Dadi esagonali DD934 Ø10

LEGNO



Commerciale

Codice	Descrizione
BSW10...	Viti parziale filetto a testa larga BSW Ø10

CALCESTRUZZO



Commerciale

Codice	Descrizione
290VE10...	Tasselli meccanici VE Ø10
in alternativa	
15310	Barre filettate cl. 8.8 BF881 Ø10
33010	Rondelle RD125A Ø10
12010	Dadi esagonali DD
290GF400PLUS	Ancorante chimico vinilestere

ACCIAIO



Commerciale

Codice	Descrizione
10310...	Bulloni cl. 8.8 BTE Ø10
33010	Rondelle RD125A Ø10
12010	Dadi esagonali DD934 Ø10

DATI DI PROGETTO GANCIO SOTTOTEGOLA

Ciascun gancio può essere utilizzato come punto di ancoraggio da 1 solo operatore.

In caso di caduta i carichi trasmessi alla struttura di supporto sono dati dalla forza F.

F = 600 daN (valore del carico di esercizio)

F = 1200 daN (valore del carico di prova)



F = forza trasferita all'ancoraggio in direzione di caduta

GAMMA GANCI SCALA

L'accesso in copertura per il raggiungimento del primo dispositivo anticaduta disponibile, prossimo al punto di sbarco, deve avvenire in totale sicurezza e può essere effettuato internamente o esternamente alla copertura stessa.

Quando ci si avvale di scale non fisse, queste devono essere idoneamente vincolate alla zona di sbarco tramite l'utilizzo di opportuni dispositivi di ancoraggio alla struttura di tipo permanente: i **ganci scala**.


Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T382	Coppia di ganci scala per pareti zincati 4+4 fori Ø12	N.E.




Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T382B	Coppia di ganci scala regolabili per pareti zincati 4+4 fori Ø12	N.E.




Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T383	Coppia di ganci scala ad angolo zincati 4+4 fori Ø12	N.E.



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T384B	Coppia di ganci scala regolabili per tetti piani o inclinati zincati 5+5 fori Ø12	N.E.



Commerciale

Codice	Descrizione	Tratt.
T384C	Coppia di ganci scala regolabili per lamiera zincati 96+96 fori Ø5	N.E.

Fissaggi del gancio scala sulla lamiera inclusi.

